

# OPF

## De altas revoluciones
## 4 Garras Con agujero pasante









OPF-206, 208, 210, 212




OPF-215, 218




| Código | Modelo | Nariz de husillo | A | B | C (H6) | D | E | E1 | F | G | H | H1 | I1 | H2 | I2 | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC14022065 | OPF-206 | A2-5 | 169 | 81 | 140 | 82,563 | 15 | -- | 5 | 116 | 104,8 | PCD Ø145 | 4-M10x1,5P | -- | -- | 45 | 4-M10x1,5P |
| AC14022086 (5) | OPF-208 | A2-6 (A2-5) | 210 | 91 | 170 | 106,375 | 17 | 23 | 5 | 150 | 133,4 | PCD Ø180 | 4-M10x1,5P | -- | -- | 52 | 4-M12x1,75P |
| AC14022108 (6) | OPF-210 | A2-8 (A2-6) | 254 | 100 | 220 | 139,719 | 18 | 28 | 5 | 190 | 171,4 | PCD Ø225 | 4-M12x1,75P | -- | -- | 75 | 4-M16x2P |
| AC14022128 | OPF-212 | A2-8 | 304 | 110 | 220 | 139,719 | 18 | -- | 6 | 190 | 171,4 | PCD Ø250 | 4-M12x1,75P | -- | -- | 91 | 4-M16x2P |
| AC140221511 (8) | OPF-215 | A2-11 (A2-8) | 381 | 133 | 300 | 196,869 | 22 | 33 | 6 | 260 | 235 | PCD Ø324 | 4-M12x1,75P | -- | -- | 117.5 | 4-M20x2,5P |
| AC140221811 (8) | OPF-218 | A2-11 (A2-8) | 450 | 133 | 300 | 196,869 | 22 | 33 | 6 | 260 | 235 | PCD Ø300 | 4-M12×1,75P | PCD Ø380 | 4-M12x1,75P | 120 | 4-M20x2,5P |

| Código | Modelo | L | M | N max. | N mín. | O max. | O mín. | P max. | O míP. | Q | R | S | T | U | V | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC14022065 | OPF-206 | 16 | 20 | 32,35 | 29,6 | 24 | 7 | 11 | -1 | 31 | 12 | 19 | 2 | M55x2P | 20 | 37,5 |
| AC14022086 (5) | OPF-208 | 18 | 25 | 39,1 | 35,4 | 30 | 11,6 | 14,5 | -1,5 | 35 | 14 | 20,5 | 2 | M60x2P | 30 | 39,5 |
| AC14022108 (6) | OPF-210 | 23 | 30 | 51,5 | 47,1 | 34 | 12 | 8,5 | -10,5 | 40 | 16 | 25 | 2 | M85x2P | 40 | 43 |
| AC14022128 | OPF-212 | 25 | 30 | 61,6 | 56,3 | 46 | 12 | 8 | -15 | 50 | 21 | 28 | 2 | M100x2P | 50 | 51 |
| AC140221511 (8) | OPF-215 | 28 | 43 | 82,3 | 77 | 46 | 13 | 7 | -16 | 62 | 22 | 42,5 | 5 | M130x2P | 48 | 66,5 |
| AC140221811 (8) | OPF-218 | 28 | 43 | 83,8 | 78,5 | 78 | 16,5 | 7 | -16 | 62 | 22 | 42,5 | 5 | M130x2P | 48 | 66,5 |

| Código | Modelo | X | Y | Ø Agujero (mm) | Carrera Pistón | Carrera garra | Velocidad máx r.p.m | Fuerza tracción máx. kgf (kN) | Fuerza amarre máx. kgf (kN) | Ajuste presión máx. kgf/cm² (MPa) | Cilindro correspondiente | Campo de amarre | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC14022065 | OPF-206 | 73 | -- | 45 | 12 | 5,5 | 4.500 | 1.630 (16) | 4.180 (41) | 21 (2,1) | P1246 | Ø22~Ø169 | 14,2 |
| AC14022086 (5) | OPF-208 | 95 | 104,8 | 52 | 16 | 7,4 | 3.600 | 2.440 (24) | 6.010 (59) | 19 (1,9) | P1552 | Ø25~Ø210 | 24,5 |
| AC14022108 (6) | OPF-210 | 110 | 133,4 | 75 | 19 | 8,8 | 3.200 | 3.160 (31) | 8.050 (79) | 20 (2,0) | P1875 | Ø28~Ø254 | 38,1 |
| AC14022128 | OPF-212 | 129 | -- | 91 | 23 | 10,6 | 2.500 | 4.080 (40) | 10.400 (102) | 20 (2,0) | P2091 | Ø35~Ø304 | 60,5 |
| AC140221511 (8) | OPF-215 | 165 | 171,4 | 117,5 | 23 | 10,6 | 1.800 | 5.400 (53) | 13.600 (134) | 19 (1,9) | P2511 | Ø63~Ø381 | 111,5 |
| AC140221811 (8) | OPF-218 | 165 | 171,4 | 120 | 23 | 10,6 | 1.500 | 5.400( 53) | 13.600 (134) | 19 (1,9) | P2511 | Ø80~Ø450 | 164,5 |

Unidad: mm