
INTEGRALES SIN REFRIGERACIÓN

- Gran precisión y concentricidad: descentramiento de 0,03 mm máx.
- Rotación derecha e izquierda.
- Alta fuerza de agarre con el mínimo esfuerzo.
- Diseño corto y robusto: el mango de la herramienta y el plato forman una unidad.
- Operación simple: cambio rápido de herramienta dentro o fuera de la máquina, sin apertura involuntaria en caso de parada repentina del husillo o cambio de dirección.
- Adecuado para CNC y maquinas de gran precisión.
- El portabrocas incluye llave.

DIN 69871






Código	SK	Capacidad	A	D
AC45400113	SK40	1 - 13	81	45
AC45400116	SK40	1 - 16	87	50
AC45500113	SK50	1 - 13	91	45
AC45500116	SK50	1 - 16	97	50

Unidad: mm

DIN 2080






Código	SK	Capacidad	A	D
AC49400113	SK40	1 - 13	73,5	45
AC49400116	SK40	1 - 16	79,5	50
AC49500116	SK50	1 - 16	93,5	50

Unidad: mm

MAS - BT






Código	Mango	Capacidad	A	D
AC50400113	BT40	1 - 13	89	45
AC50400116	BT40	1 - 16	95	50
AC50500116	BT50	1 - 16	116	50

Unidad: mm

DIN 69893 - HSK





Código	Mango	Capacidad	A	D
AC5263A0113	63A	1 - 13	107	45
AC5263A0116	63A	1 - 16	112	50
AC52100A0116	100A	1 - 16	127	50

Unidad: mm