

CAA
AUTOMATICOS

- El cabezal de mandrinar es un accesorio que se puede usar tanto en máquinas CNC, fresadoras, punteadoras, mandrinadoras, etc.
- Es posible refrentar, mecanizar diámetros interiores, exteriores, mecanizar partes posteriores, etc.
- El cabezal tiene alimentación manual fina, de ajuste rápido y/o alimentación automática con varias velocidades y protección sobrecarga.
- Disponemos de varios tipos de mangos adaptadores, según necesidades.











Código	Modelo	Capacidad máx. Trabajo	Recorrido máx.	Alimentación de Precisión por Grado	Alimentación Rápida/rev.	Alimentación Automática/rev		Porta Mandrino Ø	D máx.	H	Peso kg	L	B
AC3201150	CAA-150	150	±15	0,005	2	0,02/ 0,04/ 0,06	0,08/ 0,10/ 0,12	18	90	87,5	2,9	75	70
AC3201350	CAA-350	350	±25	0,005	3	0,03/ 0,06/ 0,09	0,12/ 0,15/ 0,18	22	120	118	6,1	105	90
AC3201450	CAA-450	450	±50	0,005	3	0,03/ 0,06/ 0,09	0,12/ 0,15/ 0,18	22	168	118	7,8	160	90

Unidad: mm

ADAPTADORES



BT (30, 40, 50)
DIN 69871 (30, 40, 50)




ISO 2080 (30, 40, 50)




MT3 - 6


APLICACIONES




Llamado agujero pequeño




Llamado agujero escalonado




Llamado agujero grande




Mecanizado canales interior y exterior




Refrentado diámetros pequeños



Llamado interior escalonado



Mecanizado interior y exterior con inclinación



Mecanizado lado posterior