

## DIN 69872A CON AGUJERO



| Código | SK | G | d1 | d2 | d3 | d4 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC527230A | 30 | M12 | 13 | 9 | 13 | 3,5 | 44 | 24 |
| AC527240A | 40 | M16 | 19 | 14 | 17 | 7 | 54 | 26 |
| AC527250A | 50 | M24 | 28 | 21 | 25 | 11,5 | 74 | 36 |

Unidad: mm


## DIN 69872B SIN AGUJERO



| Código | SK | G | d1 | d2 | d3 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC527230B | 30 | M12 | 13 | 9 | 13 | 44 | 24 |
| AC527240B | 40 | M16 | 19 | 14 | 17 | 54 | 26 |
| AC527250B | 50 | M24 | 28 | 21 | 25 | 74 | 36 |

Unidad: mm


## ISO 7388 II A CON AGUJERO



| Código | SK | G | d1 | d2 | d3 | d4 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC528840A | 40 | M16 | 19 | 14 | 17 | 7 | 54 | 26 |
| AC528850A | 50 | M24 | 28 | 21 | 25 | 11,5 | 74 | 34 |

Unidad: mm


## ISO 7388 II B-OB SIN AGUJERO



| Código | SK | G | d1 | d2 | d3 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC52904OB | 40 | M16 | 18,95 | 12,95 | 17 | 44,5 | 16,4 |
| AC52905OB | 50 | M24 | 29,1 | 19,8 | 25 | 65,5 | 25,56 |

Unidad: mm


## ISO 7388 II B-MB CON AGUJERO



| Código | SK | G | d1 | d2 | d3 | d4 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC529240MB | 40 | M16 | 18,95 | 12,95 | 17 | 7 | 44,5 | 16,4 |
| AC529250MB | 50 | M24 | 29,1 | 19,8 | 25 | 11,5 | 65,5 | 25,56 |

Unidad: mm


## S20X2 CON ROSCA DIENTE DE SIERRA



| Código | SK | G | G1 | d1 | d3 | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC52934016 | 40 | M16 | S20 x 2 | 16,6 | 17 | 58 |

Unidad: mm


## MAS BT, 45º



| Código | SK | G | d1 | d2 | d3 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC52BT3045 | 30 | M12 | 11 | 7 | 13 | 43 | 24 |
| AC52BT4045 | 40 | M16 | 15 | 10 | 17 | 60 | 35 |
| AC52BT5045 | 50 | M24 | 23 | 17 | 25 | 85 | 45 |

Unidad: mm


## MAS BT, 60º



| Código | SK | G | d1 | d2 | d3 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC52BT3060 | 30 | M12 | 11 | 7 | 13 | 43 | 24 |
| AC52BT4060 | 40 | M16 | 15 | 10 | 17 | 60 | 35 |
| AC52BT5060 | 50 | M24 | 23 | 17 | 25 | 85 | 45 |

Unidad: mm


## MAS BT, 90º



| Código | SK | G | d1 | d2 | d3 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC52BT4090 | 40 | M16 | 15 | 10 | 17 | 60 | 35 |
| AC52BT5090 | 50 | M12 | 23 | 17 | 25 | 85 | 45 |

Unidad: mm


## MAS BT, 45º CON AGUJERO



| Código | SK | G | d1 | d2 | d3 | d4 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC52BT4045A | 40 | M16 | 15 | 10 | 17 | 7 | 60 | 35 |
| AC52BT5045A | 50 | M24 | 23 | 17 | 25 | 11,5 | 85 | 45 |

Unidad: mm


## OTT, SIN AGUJERO INTERIOR



| Código | SK | G | d1 | d2 | d3 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC529440 | 40 | M16 | 25 | 21,1 | 17 | 53 | 25 |
| AC529450 | 50 | M24 | 39,5 | 32 | 25 | 65 | 25 |

Unidad: mm

## OTT, CON ROSCA INTERIOR



| Código | SK | G | d1 | d2 | d3 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC529540 | 40 | M16 | 25 | 21,1 | 17 | 53 | 25 |
| AC529550 | 50 | M24 | 39,5 | 32 | 25 | 65 | 25 |

Unidad: mm